

## Installationsanleitung

# Google Merchant Center für OXID eShop 7

In dieser Installationsanleitung erfahren Sie, wie Sie dieses Plugin in Ihren OXID eShop integrieren und so von dessen leistungsstarken Funktionen profitieren können.

## Sicherheitshinweise

- Um den reibungslosen Betrieb Ihres Produktivsystems nicht zu gefährden, empfehlen wir dringend, die Erstinstallation der Software in einem separaten Testsystem durchzuführen.
- 30 Tage Testversionen unserer Software stellen nach Ablauf des Testzeitraums die Funktion komplett und ohne Vorwarnung ein. Dies kann je nach Modul Ihr Shop Frontend oder Backend unbenutzbar machen.
- Testen Sie 30 Tage Testversionen deshalb ausschließlich in einem Testsystem und nie im Produktivsystem.

Herzlich Willkommen zur Installation Ihres OXID eShop Moduls.  
Bitte führen Sie die folgenden Schritte aus um das Modul zu installieren:

- > Downloadarchiv entpacken
- > Wählen Sie, die zu Ihrem System passende OXID eShop Version.
- > Kopieren Sie den Inhalt des Ordners [copy\\_this](#) auf die gleiche Ebene wie das [source](#) und das [vendor](#) Verzeichnis von OXID eShop.
- > Öffnen Sie eine Kommandozeile und wechseln Sie in das composer Projektverzeichnis in dem auch die Verzeichnisse [extensions](#), [source](#) und [vendor](#) liegen.
- > Geben Sie die folgenden [zwei Kommandozeilenbefehle](#) ein, um das Modul zu installieren. Wenn Sie dabei nach einer Bestätigung gefragt werden, verneinen sie bitte grundsätzlich, außer wenn eine Bestätigung zum Modul [net\\_google\\_mc](#) abgefragt wird:

```
composer config repositories.netensio/net_google_mc '{"type":"path",  
"url":"extensions/net_google_mc"}'
```

```
composer require netensio/net_google_mc:*
```

Für OXID eShop ab Version 7 und höher, sind die folgenden zusätzlichen Installationsschritte erforderlich um das Modul zu aktivieren.

- > Unter Einsatz der OXID eShop Community Edition oder OXID eShop Professional Edition geben Sie bitte die folgenden **zwei Kommandozeilenbefehle** ein:

```
vendor/bin/oe-console oe:module:activate net_google_mc
```

```
vendor/bin/oe-eshop-db_views_generate
```

- > Unter Einsatz der OXID eShop Enterprise Edition oder OXID eShop Enterprise B2B Edition geben Sie bitte die folgenden **zwei Kommandozeilenbefehle** ein. Bitte beachten Sie, dass die Befehle eine Installation für die **--shop-id=1** durchführen. Ersetzen Sie die Ziffer 1 für Ihren gewünschten Subshop, wenn nicht der Hauptshop Ziel der Installation sein soll:

```
vendor/bin/oe-console oe:module:activate net_google_mc --shop-id=1
```

```
vendor/bin/oe-eshop-db_views_generate
```

- > Diesem Modul liegt eine "[Erste Schritte Anleitung](#)" bei. Bitte folgen Sie der Anleitung, um Ihren ersten Datenfeed zu erstellen und um sich mit dem Programmablauf vertraut zu machen.