

Installationsanleitung

Google XML Sitemap für OXID eShop 7

In dieser Installationsanleitung erfahren Sie, wie Sie dieses Plugin in Ihren OXID eShop integrieren und so von dessen leistungsstarken Funktionen profitieren können.

Sicherheitshinweise

- Um den reibungslosen Betrieb Ihres Produktivsystems nicht zu gefährden, empfehlen wir dringend, die Erstinstallation der Software in einem separaten Testsystem durchzuführen.
- 30 Tage Testversionen unserer Software stellen nach Ablauf des Testzeitraums die Funktion komplett und ohne Vorwarnung ein. Dies kann je nach Modul Ihr Shop Frontend oder Backend unbenutzbar machen.
- Testen Sie 30 Tage Testversionen deshalb ausschließlich in einem Testsystem und nie im Produktivsystem.

Herzlich Willkommen zur Installation Ihres OXID eShop Moduls.
Bitte führen Sie die folgenden Schritte aus um das Modul zu installieren:

- > Downloadarchiv entpacken
- > Wählen Sie, die zu Ihrem System passende OXID eShop Version.
- > Kopieren Sie den Inhalt des Ordners [copy_this](#) auf die gleiche Ebene wie das [source](#) und das [vendor](#) Verzeichnis von OXID eShop.
- > Öffnen Sie eine Kommandozeile und wechseln Sie in das composer Projektverzeichnis in dem auch die Verzeichnisse [extensions](#), [source](#) und [vendor](#) liegen.
- > Geben Sie die folgenden [zwei Kommandozeilenbefehle](#) ein, um das Modul zu installieren. Wenn Sie dabei nach einer Bestätigung gefragt werden, verneinen sie bitte grundsätzlich, außer wenn eine Bestätigung zum Modul [net_sitemap](#) abgefragt wird:

```
composer config repositories.netensio/net_sitemap '{"type":"path",  
"url":"extensions/net_sitemap"}'
```

```
composer require netensio/net_sitemap:*
```

Für OXID eShop ab Version 7 und höher, sind die folgenden zusätzlichen Installationsschritte erforderlich um das Modul zu aktivieren.

- > Unter Einsatz der OXID eShop Community Edition oder OXID eShop Professional Edition geben Sie bitte die folgenden **zwei Kommandozeilenbefehle** ein:

```
vendor/bin/oe-console oe:module:activate net_sitemap
```

```
vendor/bin/oe-eshop-db_views_generate
```

- > Unter Einsatz der OXID eShop Enterprise Edition oder OXID eShop Enterprise B2B Edition geben Sie bitte die folgenden **zwei Kommandozeilenbefehle** ein. Bitte beachten Sie, dass die Befehle eine Installation für die **--shop-id=1** durchführen. Ersetzen Sie die Ziffer 1 für Ihren gewünschten Subshop, wenn nicht der Hauptshop Ziel der Installation sein soll:

```
vendor/bin/oe-console oe:module:activate net_sitemap --shop-id=1
```

```
vendor/bin/oe-eshop-db_views_generate
```

- > Öffnen Sie den OXID eShop Admin in einem Browser Ihrer Wahl. Über die Moduleinstellungen können Sie festlegen, wie Ihre Sitemap aufgebaut werden soll.
- > Artikeln, Kategorien, CMS-Seiten und Herstellern können über den OXID eShop Admin, explizite Einstellungen für den Sitemap Export übergeben werden, diese haben Priorität gegenüber den Standard Einstellungen.
- > Die Sitemap Generierung wird mittels [PHP Command Line Script](#) ausgelöst. Sie finden das Script Namens [net_sitemap_cron.php](#) im Ordner [source/bin/](#) Ihrer OXID eShop Installation.

Der Aufruf des Scripts darf nicht aus einem Browser heraus erfolgen.

- > Scriptaufruf

`/ihr/pfad/zu/php net_sitemap_cron.php 1`

Die abschließende 1 beim Scriptaufruf steht für die Shop-ID.

- > Pro Aufruf wird immer die vollständige Sitemap des angegebenen Shops in allen im Frontend aktiven Sprachen erstellt.
- > Die Sitemap Dateien werden im Ordner [source/sitemaps/](#) abgelegt.